

## NSK HR30224J参数

型号	型号	HR30224J		-
外形尺寸	SD	120	mm	内径
	D	215	mm	外径
	T	43.50	mm	宽度
	B	40.0	mm	宽度
	C	34.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	335000	N
COR1		450000	N	静载荷
CR2		34000	kgf	动载荷
COR2		46000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1600	1/min	脂润滑
	LO	2200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	138	mm	(最小)
	DB1	141	mm	(最大)
	DA2	203	mm	(最大)
	DA3	190	mm	(最小)
	DB2	201.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	9.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	44.4	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	6280	g	重量

## NSK HR30224J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3e4759cf.html>

