

NSK HR32322J参数

型号	型号	HR32322J		-
外形尺寸	SD	110	mm	内径
	D	240	mm	外径
	T	84.50	mm	宽度
	B	80.0	mm	宽度
	C	65.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	675000	N
COR1		910000	N	静载荷
CR2		68500	kgf	动载荷
COR2		93000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1500	1/min	脂润滑
	LO	2000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	135	mm	(最小)
	DB1	139	mm	(最大)
	DA2	226	mm	(最大)
	DA3	201	mm	(最小)
	DB2	222.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	19.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
RA1	2.5	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	58.5	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	17100	g	重量

NSK HR32322J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3e5da3e9.html>

