

## NSK HR32007XJ参数

型号	型号	HR32007XJ		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	62	mm	外径
	T	18.00	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	43500	N
COR1		55500	N	静载荷
CR2		4400	kgf	动载荷
COR2		5650	kgf	静载荷
极限转速	LG	5600	1/min	脂润滑
	LO	8000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	44	mm	(最小)
	DB1	40	mm	(最大)
	DA2	56	mm	(最大)
	DA3	54	mm	(最小)
	DB2	60.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	15.0	mm	作用点位置
常数	E	0.45		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.73		系数
重量	MASS	229	g	重量

## NSK HR32007XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3f77d33f.html>

