

NSK HR30204C-A-参数

| | | | | |
|--------|--------|-------------|-------|---------|
| 型号 | 型号 | HR30204C-A- | | - |
| 外形尺寸 | SD | 20 | mm | 内径 |
| | D | 47 | mm | 外径 |
| | T | 15.25 | mm | 宽度 |
| | B | 14.0 | mm | 宽度 |
| | C | 12.0 | mm | 宽度 |
| | R | 0.3 | mm | (最小)-内圈 |
| | R1 | 1.0 | mm | (最小)-外圈 |
| | 基本额定载荷 | CR1 | 23900 | N |
| COR1 | | 24000 | N | 静载荷 |
| CR2 | | 2430 | kgf | 动载荷 |
| COR2 | | 2450 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 8000 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 11000 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 24 | mm | (最小) |
| | DB1 | 26 | mm | (最大) |
| | DA2 | 41 | mm | (最大) |
| | DA3 | 37 | mm | (最小) |
| | DB2 | 44.0 | mm | (最小) |
| | SA | 2.0 | mm | (最小) |
| | SB | 3.0 | mm | (最小) |
| | RA | 0.3 | mm | (最大)-内圈 |
| | RA1 | 1.0 | mm | (最大)-外圈 |
| 作用点位置 | A | 13.0 | mm | 作用点位置 |
| 常数 | E | 0.55 | | 常数 |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 1.10 | | 系数 |
| | Y0 | 0.60 | | 系数 |
| 重量 | MASS | 126 | g | 重量 |

NSK HR30204C-A-图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/3fa5f0a8.html>

