

NSK 32080参数

作用点位置	A	115.3	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数
重量	MASS	116000	g	重量
型号	型号	32080		-
外形尺寸	SD	400	mm	内径
	D	600	mm	外径
	T	125.00	mm	宽度
	B	118.0	mm	宽度
	C	100.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1960000	N
COR1		4050000	N	静载荷
CR2		200000	kgf	动载荷
COR2		415000	kgf	静载荷
极限转速	LG	480	1/min	脂润滑
	LO	670	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	433	mm	(最小)
	DB1	443	mm	(最大)
	DA2	578	mm	(最大)
	DA3	533	mm	(最小)
	DB2	565.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	25.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
RA1	4.0	mm	(最大)-外圈	

NSK 32080图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/412fbe1b.html>

