

## NTN 7010DB参数

|        |       |        |       |         |
|--------|-------|--------|-------|---------|
| 型号     | LINA  | 7010DB |       | 型号      |
| 主要尺寸   | SD    | 50     | mm    | -       |
|        | D     | 80     | mm    | -       |
|        | B     | 16     | mm    | 宽度      |
|        | R     | 1.0    | mm    | (最小)    |
|        | R1    | 0.60   | mm    | (最小)    |
| 基本额定载荷 | CR    | 23700  | N     | 动载荷     |
|        | COR   | 20100  | N     | 静载荷     |
|        | CRF   | 2 410  | kgf   | 动载荷     |
|        | CORF  | 2 050  | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LSG   | 8 600  | r/min | 脂润滑     |
|        | LS0   | 11 000 | r/min | 油润滑     |
| 作用点    | A     | 27.000 | mm    | -       |
| 重量     | MASS  | 310    | g     | 重量      |
| 主要尺寸   | B2    | 32     | mm    | 宽度      |
| 基本额定载荷 | CR1   | 38500  | N     | 动载荷(双列) |
|        | COR1  | 40000  | N     | 静载荷(双列) |
|        | CRF1  | 3 900  | kgf   | 动载荷(双列) |
|        | CORF1 | 4 100  | kgf   | 静载荷(双列) |
| 极限转速   | LSG1  | 6 800  | r/min | 脂润滑(双列) |
|        | LS01  | 9 100  | r/min | 油润滑(双列) |
| 安装尺寸   | DA1   | 109    | mm    | (最小)    |
|        | DB1   | 55.5   | mm    | (最小)    |
|        | DA    | 74.5   | mm    | (最大)    |
|        | DB11  | 75.5   | mm    | (最大)    |
|        | RAS   | 1      | mm    | (最大)    |
|        | R1AS  | 0.6    | mm    | (最大)    |

## NTN 7010DB图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4192cac4.html>

