

## NACHI 53222U参数

|        |          |         |       |         |
|--------|----------|---------|-------|---------|
| 外形尺寸   | d        | 110     | mm    | 内径      |
|        | D        | 160     | mm    | 外径      |
|        | T3       | 40.2    | mm    | 宽度      |
|        | T4       | 45      | mm    | 宽度      |
|        | r        | 1.1~2.7 | mm    | 径向和轴向方向 |
| 尺寸     | d1(max)  | 160     | mm    | (最大)    |
|        | D1(min)  | 113     | mm    | (最小)    |
|        | D2       | 135     | mm    | -       |
|        | D3       | 165     | mm    | -       |
|        | S        | 14      | mm    | -       |
|        | R        | 125     | mm    | -       |
|        | A        | 65      | mm    | -       |
| 安装尺寸   | da(min)  | 140     | mm    | (最小)    |
|        | Da2(max) | 135     | mm    | (最大)    |
|        | ra(max)  | 1       | mm    | (最大)    |
| 重量     | Mass     | 3000    | g     | 重量      |
| 基本额定载荷 | Ca       | 152000  | N     | 动载荷     |
|        | Coa      | 450000  | N     | 静载荷     |
| 极限速度   | Grease   | 1200    | r/min | 脂润滑     |
|        | Oil      | 1900    | r/min | 油润滑     |

## NACHI 53222U图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/41a35f79.html>

