

NSK 32326参数

安装尺寸	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	20.5	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	69.2	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数
重量	MASS	26600	g	重量
型号	型号	32326		-
外形尺寸	SD	130	mm	内径
	D	280	mm	外径
	T	98.75	mm	宽度
	B	93.0	mm	宽度
	C	78.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	830000	N
	COR1	1150000	N	静载荷
	CR2	84500	kgf	动载荷
	COR2	117000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1300	1/min	脂润滑
	L0	1800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	162	mm	(最小)
	DB1	165	mm	(最大)
	DA2	262	mm	(最大)
	DA3	233	mm	(最小)
	DB2	263.0	mm	(最小)

NSK 32326图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/42aab1f5.html>

