

NSK HR30234J参数

型号	型号	HR30234J		-
外形尺寸	SD	170	mm	内径
	D	310	mm	外径
	T	57.00	mm	宽度
	B	52.0	mm	宽度
	C	43.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	630000	N
COR1		885000	N	静载荷
CR2		64000	kgf	动载荷
COR2		90000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1100	1/min	脂润滑
	LO	1500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	197	mm	(最小)
	DB1	202	mm	(最大)
	DA2	292	mm	(最大)
	DA3	273	mm	(最小)
	DB2	288.0	mm	(最小)
	SA	8.0	mm	(最小)
	SB	14.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	59.4	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	29200	g	重量

NSK HR30234J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4585d3c9.html>

