

NACHI 6018N参数

| | | | | |
|-----------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 90 | mm | 内径 |
| | D | 140 | mm | 外径 |
| | B | 24 | mm | 宽度 |
| | r | 1.5~2.3 | mm | 轴向 |
| | r | 1.5~4 | mm | 轴向 |
| | r1 | 0.5~ | mm | 径向 |
| | r1 | 0.5~ | mm | 径向 |
| 止动槽和止动环尺寸 | D1 | 135.23 | mm | (最大) |
| | a | 3.71 | mm | (最大) |
| | b | 3.1 | mm | (最小) |
| | D2 | 149.7 | mm | (最大) |
| | f | 2.82 | mm | (最大) |
| 安装尺寸 | da (min) | 97 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 133 | mm | (最大) |
| | Dx (min) | 152 | mm | (最小) |
| | ra (max) | 1.5 | mm | (最大) |
| | Cy (max) | 6.1 | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | Cr | 58000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 49500 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 4800 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 5600 | r/min | 油润滑 |

NACHI 6018N图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/459b2c4a.html>

