

NSK HR32922J参数

型号	型号	HR32922J		-
外形尺寸	SD	110	mm	内径
	D	150	mm	外径
	T	25.00	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	123000	N
COR1		224000	N	静载荷
CR2		12500	kgf	动载荷
COR2		22800	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	2800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	121	mm	(最小)
	DB1	119	mm	(最大)
	DA2	142	mm	(最大)
	DA3	142	mm	(最小)
	DB2	145.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	26.5	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.93		系数
重量	MASS	1290	g	重量

NSK HR32922J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/475668f8.html>

