

### NTN 562052M参数

|        |       |         |       |      |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸   | SD    | 269     | mm    | -    |
|        | D     | 400     | mm    | 外径   |
|        | T1    | 164     | mm    | 宽度   |
|        | C     | 82      | mm    | 宽度   |
|        | R     | 4.0     | mm    | (最小) |
|        | R1    | 1.5     | mm    | (最小) |
| 型号     | ORDER | 562052M |       | 型号   |
| 基本额定载荷 | CA    | 405000  | N     | 动载荷  |
|        | COA   | 1710000 | N     | 静载荷  |
|        | CAF   | 41 500  | kgf   | 动载荷  |
|        | COAF  | 174 000 | kgf   | 静载荷  |
| 极限转速   | LSG   | 980     | r/min | 脂润滑  |
|        | LSO   | 1 300   | r/min | 油润滑  |
| 尺寸     | J     | 354.0   | mm    | -    |
|        | EW    | 364.0   | mm    | -    |
| 重量     | MASS  | 67000   | g     | 重量   |
| 安装尺寸   | DA1   | 315     | mm    | (最小) |
|        | DA    | 388     | mm    | (最大) |
|        | RAS   | 3       | mm    | (最大) |
|        | R1AS  | 1.5     | mm    | (最大) |

### NTN 562052M图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/48283f10.html>

