

NSK HR30306DJ参数

| | | | | |
|--------|------|-----------|-------|---------|
| 外形尺寸 | R | 1.5 | mm | (最小)-内圈 |
| | R1 | 1.5 | mm | (最小)-外圈 |
| 基本额定载荷 | CR1 | 49000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 52500 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 5000 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 5350 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 4800 | 1/min | 脂润滑 |
| | LO | 6700 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 44 | mm | (最小) |
| | DB1 | 40 | mm | (最大) |
| | DA2 | 63 | mm | (最大) |
| | DA3 | 55 | mm | (最小) |
| | DB2 | 68.0 | mm | (最小) |
| | SA | 3.0 | mm | (最小) |
| | SB | 6.5 | mm | (最小) |
| | RA | 1.5 | mm | (最大)-内圈 |
| | RA1 | 1.5 | mm | (最大)-外圈 |
| 作用点位置 | A | 23.1 | mm | 作用点位置 |
| 常数 | E | 0.83 | | 常数 |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 0.73 | | 系数 |
| | Y0 | 0.40 | | 系数 |
| 重量 | MASS | 393 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | HR30306DJ | | - |
| 外形尺寸 | SD | 30 | mm | 内径 |
| | D | 72 | mm | 外径 |
| | T | 20.75 | mm | 宽度 |
| | B | 19.0 | mm | 宽度 |
| | C | 14.0 | mm | 宽度 |

NSK HR30306DJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/49d9a129.html>

