

## NTN 32022XU参数

主要尺寸	SD	110	mm	-
	D	170	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	38.0	mm	宽度
	C	29.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32022XU	
基本额定载荷	CR	236000	N	动载荷
	COR	390000	N	静载荷
	CRF	24 000	kgf	动载荷
	CORF	39 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 000	r/min	脂润滑
	LSO	2 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4DC		-
作用点	A	36.5	mm	-
重量	MASS	3070	g	重量
安装尺寸	DA1	122	mm	(最小)
	DB1	122	mm	(最大)
	DA	160	mm	(最大)
	DA2	152	mm	(最小)
	DB	163		-
	SA	7	mm	(最小)
	SB	9	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.43		-
轴向载荷系数	Y2	1.39		-
	Y0	0.77		-

## NTN 32022XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4d4af450.html>

