

NSK HR33220J参数

型号	型号	HR33220J		-
外形尺寸	SD	100	mm	内径
	D	180	mm	外径
	T	63.00	mm	宽度
	B	63.0	mm	宽度
	C	48.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	410000	N
COR1		635000	N	静载荷
CR2		42000	kgf	动载荷
COR2		65000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2000	1/min	脂润滑
	LO	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	118	mm	(最小)
	DB1	113	mm	(最大)
	DA2	168	mm	(最大)
	DA3	152	mm	(最小)
	DB2	172.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	15.0	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	45.9	mm	作用点位置
常数	E	0.40		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.82		系数
重量	MASS	6760	g	重量

NSK HR33220J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4d6c7874.html>

