

INA KTX010参数

尺寸	A	63.5	mm	-
	C <sub>1</sub>	101.6	mm	-
	H	34.925	mm	-
	d	15.875	mm	轴的直径
	A <sub>1</sub>	53.975	mm	公差: +/-0,01 安装尺寸
	A <sub>5</sub>	31.75	mm	公差: +/-0,001
	A <sub>6</sub>	22.225	mm	-
	A <sub>7</sub>	27.813	mm	-
	C <sub>2</sub>	76.2	mm	公差: +/-0,01 安装尺寸
	C <sub>7</sub>	50.8	mm	-
	E	9.525	mm	-
	H <sub>2</sub>	22.225	mm	公差: +/-0,001
	H <sub>3</sub>	11.43	mm	-
	H <sub>8</sub>	7.1374	mm	-
	K <sub>3</sub>	4.7752	mm	安装尺寸
	T	6.35	mm	1/4 -28
接触角	α	30		-
重量	m	0.887	lbs.	质量
基本额定载荷	C	2580	N	在主载荷方向的基本额定载荷；基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴 根据 ISO/CD 14 728-1 的基本额定载荷(最大值)

$C_0$

2313

N

在主载荷方向的基本额定载荷；基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴 根据 ISO/CD 14 728-1 的基本额定载荷（最大值）

INA KTX010图片



