

FAG 30332-A参数

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------|-------------|-------------|
| 尺寸 | d | 160 | mm | - | |
| | D | 340 | mm | - | |
| | T | 75 | mm | - | |
| | a | 63 | mm | - | |
| | B | 68 | mm | - | |
| | C | 58 | mm | - | |
| | C _{a min} | 9 | mm | - | |
| | C _{b min} | 17 | mm | - | |
| | D _{a max} | 322 | mm | - | |
| | D _{a min} | 290 | mm | - | |
| | D _{b min} | 310 | mm | - | |
| | d ₁ | 237 | mm | - | |
| | d _{a max} | 201 | mm | - | |
| | d _{b min} | 178 | mm | - | |
| | r _{1, 2 min} | 5 | mm | - | |
| | r _{3, 4 min} | 4 | mm | - | |
| | r _{a max} | 5 | mm | - | |
| | r _{b max} | 4 | mm | - | |
| | 重量 | m | 29900 | g | 质量 |
| | 基本额定载荷 | C _r | 890000 | N | 基本额定动载荷, 径向 |
| C _{0r} | | 1140000 | N | 基本额定静载荷, 径向 | |
| 计算系数 | e | 0.35 | | - | |
| | Y | 1.74 | | - | |
| | Y ₀ | 0.96 | | - | |
| 疲劳极限载荷 | C _{ur} | 123000 | N | 疲劳极限载荷, 径向 | |
| 极限转速 | n _G | 2130 | r/min | 极限转速 | |
| 参考转速 | n _B | 1510 | r/min | 参考速度 | |

FAG 30332-A图片

