

NACHI 6202NR参数

| | | | | |
|-----------|---------|-------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 15 | mm | 内径 |
| | D | 35 | mm | 外径 |
| | B | 11 | mm | 宽度 |
| | r | 0.6~1 | mm | 轴向 |
| | r | 0.6~2 | mm | 轴向 |
| | r1 | 0.5~ | mm | 径向 |
| | r1 | 0.5~ | mm | 径向 |
| 止动槽和止动环尺寸 | D1 | 33.17 | mm | (最大) |
| | a | 2.06 | mm | (最大) |
| | D2 | 39.7 | mm | (最大) |
| | f | 1.12 | mm | (最大) |
| 安装尺寸 | da(min) | 20 | mm | (最小) |
| | Da(max) | 30 | mm | (最大) |
| | Dx(min) | 40.5 | mm | (最小) |
| | ra(max) | 0.6 | mm | (最大) |
| | Cy(max) | 2.9 | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | Cr | 7650 | N | 动载荷 |
| | Cor | 3700 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 20000 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 24000 | r/min | 油润滑 |

NACHI 6202NR图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4fed290e.html>

