

TIMKEN JM624649/JM624610参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	JM624649		内圈
	Cup (Outer)	JM624610		外圈
额定载荷	d	120	mm	内径
	D	180	mm	外径
	T	35.9918	mm	宽度
	C1	246876	N	一百万转动态径向载荷
	C90	64054.4	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	45371.9	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	376764	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.41		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.41		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.45		系数
几何结构系数	Cg	0.1084		几何系数
尺寸	B	35.9994	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	134.874	mm	轴肩直径
	da	128.016	mm	轴肩直径
	Aa	3.556	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.54	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	25.9994	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	166.116	mm	轴承座挡肩直径
	Da	172.974	mm	轴承座挡肩直径
	a	0	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	2930.21	g	-

TIMKEN JM624649/JM624610图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5012ac82.html>

