

NTN 4T-30309D参数

主要尺寸	SD	45	mm	-
	D	100	mm	外径
	T	27.25	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30309D	
基本额定载荷	CR	96000	N	动载荷
	COR	109000	N	静载荷
	CRF	9 800	kgf	动载荷
	CORF	11 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 500	r/min	脂润滑
	LSO	4 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7FB		-
作用点	A	32.5	mm	-
重量	MASS	960	g	重量
安装尺寸	DA1	55	mm	(最小)
	DB1	56	mm	(最大)
	DA	91.5	mm	(最大)
	DA2	79	mm	(最小)
	DB	96		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	9	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN 4T-30309D图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/55f03def.html>

