

NACHI 5210ANR参数

| | | | | |
|-----------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 50 | mm | 内径 |
| | D | 90 | mm | 外径 |
| | B | 30.2 | mm | 宽度 |
| | r | 1.1~2 | mm | 轴向 |
| | r | 1.1~3.5 | mm | 轴向 |
| 止动槽和止动环尺寸 | D1 (max) | 86.79 | mm | (最大) |
| | a (max) | 3.28 | mm | (最大) |
| | b (max) | 2.7 | mm | (最大) |
| | D2 (max) | 96.5 | mm | (最大) |
| | f (max) | 2.46 | mm | (最大) |
| 安装尺寸 | da (min) | 57 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 83 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 1 | mm | (最大) |
| | Dx (min) | 98 | mm | (最小) |
| | Cy (max) | 5.4 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 670 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 51000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 42000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 4500 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 6000 | r/min | 油润滑 |

NACHI 5210ANR图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5c22c7e0.html>

