

NSK HR32013XJ参数

外形尺寸	B	23.0	mm	宽度
	C	17.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	86500	N	动载荷
	COR1	132000	N	静载荷
	CR2	8800	kgf	动载荷
	COR2	13500	kgf	静载荷
极限转速	LG	3400	1/min	脂润滑
	LO	4500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	76	mm	(最小)
	DB1	71	mm	(最大)
	DA2	91	mm	(最大)
	DA3	90	mm	(最小)
	DB2	97.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	22.4	mm	作用点位置
常数	E	0.46		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.72		系数
重量	MASS	646	g	重量
型号	型号	HR32013XJ		-
外形尺寸	SD	65	mm	内径
	D	100	mm	外径
	T	23.00	mm	宽度

NSK HR32013XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5c247e85.html>

