

## NACHI E32911J参数

|        |              |       |       |      |
|--------|--------------|-------|-------|------|
| 外形尺寸   | d            | 55    | mm    | 内径   |
|        | D            | 80    | mm    | 外径   |
|        | B            | 17    | mm    | 宽度   |
|        | T            | 17    | mm    | 宽度   |
|        | C            | 14    | mm    | 宽度   |
|        | r            | 1~1.9 | mm    | 径向   |
|        | r            | 1~3   | mm    | 径向   |
|        | 载荷中心         | a     | 2.5   | mm   |
| 安装尺寸   | da(min)      | 61    | mm    | (最小) |
|        | db(max)      | 61    | mm    | (最大) |
|        | Da(min)      | 72    | mm    | (最小) |
|        | Db(min)      | 76    | mm    | (最小) |
|        | S1(min)      | 3     | mm    | (最小) |
|        | S2(min)      | 3     | mm    | (最小) |
|        | Cone ra(max) | 1     | mm    | 内圈   |
|        | Cup ra(max)  | 1     | mm    | 外圈   |
| 重量     | Mass         | 285   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr           | 44600 | N     | 动载荷  |
|        | Cor          | 73300 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease       | 4400  | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil          | 5900  | r/min | 油润滑  |

## NACHI E32911J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5f9c102e.html>

