

NTN 432238U参数

| | | | | |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 190 | mm | - |
| | D | 340 | mm | 外径 |
| | B1 | 204 | mm | 宽度 |
| | C | 160.0 | mm | 宽度 |
| | R | 5.0 | mm | (最小) |
| | R1 | 1.5 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 432238U | | - |
| 基本额定载荷 | CR | 1970000 | N | 动载荷 |
| | COR | 3700000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 201000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 380000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 840 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 1100 | r/min | 油润滑 |
| 作用点 | A | 174.0 | mm | - |
| 重量 | MASS | 73300 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA | 212 | mm | (最小) |
| | DB | 323 | | - |
| | SB | 22 | mm | (最小) |
| | RAS | 4 | mm | (最大) |
| 常数 | E | 0.44 | | - |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 1.55 | | - |
| | Y2 | 2.31 | | - |
| | Y0 | 1.52 | | - |

NTN 432238U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/612bb50a.html>

