

NACHI 7307BDB参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 35 | mm | 内径 |
| | D | 80 | mm | 外径 |
| | B | 21 | mm | 宽度 |
| | r | 1.5~2.3 | mm | 轴向 |
| | r | 1.5~4 | mm | 轴向 |
| | r1 | 1~1.5 | mm | 径向 |
| | r1 | 1~3 | mm | 径向 |
| | 载荷中心 | a | 13.7 | mm |
| 安装尺寸 | da1(min) | 44 | mm | (最小) |
| | da2(min) | 40 | mm | (最小) |
| | Da1(max) | 71 | mm | (最大) |
| | Da2(max) | 74.6 | mm | (最大) |
| | ra(max) | 1.5 | mm | (最大) |
| | ra1(max) | 1 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 950 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 61500 | N | 动载荷 |
| | Cor | 49500 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 5500 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 7500 | r/min | 油润滑 |

NACHI 7307BDB图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/61892722.html>

