

NSK HR32928J参数

重量	MASS	2640	g	重量
型号	型号	HR32928J		-
外形尺寸	SD	140	mm	内径
	D	190	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	25.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	206000	N
COR1		390000	N	静载荷
CR2		21000	kgf	动载荷
COR2		39500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1700	1/min	脂润滑
	L0	2200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	152	mm	(最小)
	DB1	150	mm	(最大)
	DA2	180	mm	(最大)
	DA3	178	mm	(最小)
	DB2	184.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	7.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
RA1	1.5	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	33.6	mm	作用点位置
常数	E	0.36		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.92		系数

NSK HR32928J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/64fc2830.html>

