

NSK HR30307J参数

安装尺寸	DA3	69	mm	(最小)
	DB2	74.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	16.7	mm	作用点位置
常数	E	0.32		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	538	g	重量
型号	型号	HR30307J		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	80	mm	外径
	T	22.75	mm	宽度
	B	21.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	76000	N	动载荷
	COR1	79000	N	静载荷
	CR2	7750	kgf	动载荷
	COR2	8050	kgf	静载荷
极限转速	LG	4800	1/min	脂润滑
	LO	6700	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	47	mm	(最小)
	DB1	45	mm	(最大)
	DA2	71	mm	(最大)

NSK HR30307J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/65cb3757.html>

