

NSK HR30306J参数

型号	型号	HR30306J		-
外形尺寸	SD	30	mm	内径
	D	72	mm	外径
	T	20.75	mm	宽度
	B	19.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	59500	N
COR1		60000	N	静载荷
CR2		6050	kgf	动载荷
COR2		6100	kgf	静载荷
极限转速	LG	5300	1/min	脂润滑
	LO	7500	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	41	mm	(最小)
	DB1	40	mm	(最大)
	DA2	63	mm	(最大)
	DA3	62	mm	(最小)
	DB2	66.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	15.1	mm	作用点位置
常数	E	0.32		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	403	g	重量

NSK HR30306J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/660d8429.html>

