

NSK 6310NR参数

| | | | | |
|--------|------|--------|-----|------|
| 型号 | 型号 | 6310NR | | - |
| 外形尺寸 | SD | 50 | mm | 内径 |
| | D | 110 | mm | 外径 |
| | B | 27 | mm | 宽度 |
| | R | 2.0 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 62000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 38500 | N | 静载荷 |
| | CR2 | 6300 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 3900 | kgf | 静载荷 |
| 系数 | F0 | 13.2 | | 系数 |
| 止动环槽尺寸 | A | 3.28 | mm | (最大) |
| | BB | 2.70 | mm | (最小) |
| | DD1 | 106.81 | mm | (最大) |
| | RO | 0.60 | mm | (最大) |
| | RN | 0.5 | mm | (最小) |
| 止动环尺寸 | DD2 | 116.6 | mm | (最大) |
| | F | 2.46 | mm | (最大) |
| 安装尺寸 | DAM1 | 59.0 | mm | (最小) |
| | DA1 | 68.0 | mm | (最大) |
| | DA2 | 101.0 | mm | (最大) |
| | RA | 2.0 | mm | (最大) |
| | DX | 118.0 | mm | (最小) |
| | CY | 5.4 | mm | (最大) |
| 重量 | MASS | 1060 | g | 重量 |

NSK 6310NR图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/682ac6eb.html>

