

NACHI 7312C参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 60 | mm | 内径 |
| | D | 130 | mm | 外径 |
| | B | 31 | mm | 宽度 |
| | r | 2.1~4 | mm | 径向 |
| | r | 2.1~6.5 | mm | 径向 |
| | r1 | 1.1~2 | mm | 径向 |
| | r1 | 1.1~3.5 | mm | 径向 |
| | 载荷中心 | a | -4.5 | mm |
| 安装尺寸 | da1(min) | 72 | mm | (最小) |
| | da2(min) | 72 | mm | (最小) |
| | Da1(max) | 118 | mm | (最大) |
| | Da2(max) | 123 | mm | (最大) |
| | ra(max) | 2 | mm | (最大) |
| | ral(max) | 1 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 1810 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 99500 | N | 动载荷 |
| | Cor | 70000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 8400 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 12000 | r/min | 油润滑 |

NACHI 7312C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6860564f.html>

