

### FAG 23248-B-MB参数

|        |                    |         |       |            |
|--------|--------------------|---------|-------|------------|
| 尺寸     | d                  | 240     | mm    | -          |
|        | D                  | 440     | mm    | -          |
|        | B                  | 160     | mm    | -          |
|        | D <sub>1</sub>     | 371     | mm    | -          |
|        | D <sub>a max</sub> | 423     | mm    | -          |
|        | d <sub>a min</sub> | 257     | mm    | -          |
|        | d <sub>s</sub>     | 12.5    | mm    | -          |
|        | n <sub>s</sub>     | 23.5    | mm    | -          |
|        | r <sub>a max</sub> | 3       | mm    | -          |
|        | r <sub>min</sub>   | 4       | mm    | -          |
| 重量     | m                  | 110000  | g     | 质量         |
| 基本额定载荷 | C <sub>r</sub>     | 2450000 | N     | 基本额定动载荷，径向 |
| 计算系数   | e                  | 0.37    |       | -          |
|        | Y <sub>1</sub>     | 1.8     |       | -          |
|        | Y <sub>2</sub>     | 2.69    |       | -          |
| 基本额定载荷 | C <sub>0r</sub>    | 4250000 | N     | 基本额定静载荷，径向 |
| 计算系数   | Y <sub>0</sub>     | 1.76    |       | -          |
| 极限转速   | n <sub>G</sub>     | 1500    | r/min | 极限转速       |
| 参考转速   | n <sub>B</sub>     | 760     | r/min | 参考速度       |
| 疲劳极限载荷 | C <sub>ur</sub>    | 231000  | N     | 疲劳极限载荷，径向  |

### FAG 23248-B-MB图片



