

NTN 4T-30305C参数

主要尺寸	SD	25	mm	-
	D	62	mm	外径
	T	18.25	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30305C	
基本额定载荷	CR	41500	N	动载荷
	COR	41500	N	静载荷
	CRF	4 250	kgf	动载荷
	CORF	4 250	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 400	r/min	脂润滑
	LSO	8 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	16.0	mm	-
重量	MASS	260	g	重量
安装尺寸	DA1	33.5	mm	(最小)
	DB1	34	mm	(最大)
	DA	53.5	mm	(最大)
	DA2	48	mm	(最小)
	DB	58		-
	SA	3	mm	(最小)
	SB	4	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.55		-
轴向载荷系数	Y2	1.1		-
	Y0	0.6		-

NTN 4T-30305C图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/68e0925a.html>

