

## NSK 7322B参数

|        |      |        |       |       |
|--------|------|--------|-------|-------|
| 基本额定载荷 | COR1 | 197000 | N     | 静载荷   |
|        | CR2  | 20500  | kgf   | 动载荷   |
|        | COR2 | 20100  | kgf   | 静载荷   |
| 极限转速   | LG   | 2200   | 1/min | 脂润滑   |
|        | LO   | 3000   | 1/min | 油润滑   |
| 作用点位置  | A    | 98.4   | mm    | 作用点位置 |
| 安装尺寸   | DA1  | 124.0  | mm    | (最小)  |
|        | DA2  | 226.0  | mm    | (最大)  |
|        | RA   | 2.5    | mm    | (最大)  |
| 重量     | MASS | 11200  | g     | 重量    |
| 型号     | 型号   | 7322B  |       | -     |
| 外形尺寸   | SD   | 110    | mm    | 内径    |
|        | D    | 240    | mm    | 外径    |
|        | B    | 50     | mm    | 宽度    |
|        | R    | 3.0    | mm    | (最小)  |
|        | R1   | 1.10   | mm    | (最小)  |
| 基本额定载荷 | CR1  | 201000 | N     | 动载荷   |

## NSK 7322B图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6b981e40.html>

