

NSK HR33015J参数

型号	型号	HR33015J		-
外形尺寸	SD	75	mm	内径
	D	115	mm	外径
	T	31.00	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度
	C	25.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	133000	N
COR1		220000	N	静载荷
CR2		13500	kgf	动载荷
COR2		22500	kgf	静载荷
极限转速	LG	3000	1/min	脂润滑
	LO	4000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	86	mm	(最小)
	DB1	83	mm	(最大)
	DA2	106	mm	(最大)
	DA3	104	mm	(最小)
	DB2	110.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	23.0	mm	作用点位置
常数	E	0.30		常数
轴向载荷系数	Y1	2.00		系数
	Y0	1.10		系数
重量	MASS	1180	g	重量

NSK HR33015J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6da25919.html>

