

NSK HR32309J参数

型号	型号	HR32309J		-
外形尺寸	SD	45	mm	内径
	D	100	mm	外径
	T	38.25	mm	宽度
	B	36.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	144000	N
COR1		177000	N	静载荷
CR2		14700	kgf	动载荷
COR2		18000	kgf	静载荷
极限转速	LG	3800	1/min	脂润滑
	LO	5300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	59	mm	(最小)
	DB1	56	mm	(最大)
	DA2	91	mm	(最大)
	DA3	82	mm	(最小)
	DB2	93.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	25.0	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	1420	g	重量

NSK HR32309J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/70a0e596.html>

