

NSK 6918NR参数

| | | | | |
|--------|------|--------|-----|------|
| 基本额定载荷 | CR2 | 3350 | kgf | 动载荷 |
| | COR2 | 3200 | kgf | 静载荷 |
| 系数 | F0 | 16.5 | | 系数 |
| 止动环槽尺寸 | A | 3.30 | mm | (最大) |
| | BB | 1.30 | mm | (最小) |
| | DD1 | 122.60 | mm | (最大) |
| | RO | 0.40 | mm | (最大) |
| | RN | 0.5 | mm | (最小) |
| 止动环尺寸 | DD2 | 130.7 | mm | (最大) |
| | F | 1.12 | mm | (最大) |
| 安装尺寸 | DAM1 | 96.5 | mm | (最小) |
| | DA1 | 98.5 | mm | (最大) |
| | DA2 | 118.5 | mm | (最大) |
| | RA | 1.0 | mm | (最大) |
| | DX | 132.0 | mm | (最小) |
| | CY | 4.1 | mm | (最大) |
| 重量 | MASS | 585 | g | 重量 |
| 型号 | 型号 | 6918NR | | - |
| 外形尺寸 | SD | 90 | mm | 内径 |
| | D | 125 | mm | 外径 |
| | B | 18 | mm | 宽度 |
| | R | 1.1 | mm | (最小) |
| 基本额定载荷 | CR1 | 33000 | N | 动载荷 |
| | COR1 | 31500 | N | 静载荷 |

NSK 6918NR图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/720694b5.html>

