

## NSK HR33008J参数

型号	型号	HR33008J		-
外形尺寸	SD	40	mm	内径
	D	68	mm	外径
	T	22.00	mm	宽度
	B	22.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	59000	N
COR1		81500	N	静载荷
CR2		6000	kgf	动载荷
COR2		8300	kgf	静载荷
极限转速	LG	5300	1/min	脂润滑
	LO	7100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	49	mm	(最小)
	DB1	45	mm	(最大)
	DA2	62	mm	(最大)
	DA3	61	mm	(最小)
	DB2	65.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	14.6	mm	作用点位置
常数	E	0.28		常数
轴向载荷系数	Y1	2.10		系数
	Y0	1.20		系数
重量	MASS	322	g	重量

## NSK HR33008J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/742a4e29.html>

