

NTN 4T-33012参数

主要尺寸	SD	60	mm	-
	D	95	mm	外径
	T	27.00	mm	宽度
	B	27.0	mm	宽度
	C	21.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33012	
基本额定载荷	CR	93500	N	动载荷
	COR	145000	N	静载荷
	CRF	9 550	kgf	动载荷
	CORF	14 700	kgf	静载荷
极限转速	LSG	3 700	r/min	脂润滑
	LSO	4 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CE		-
作用点	A	20.5	mm	-
重量	MASS	680	g	重量
安装尺寸	DA1	68.5	mm	(最小)
	DB1	67	mm	(最大)
	DA	86.5	mm	(最大)
	DA2	85	mm	(最小)
	DB	90		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	6	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.33		-
轴向载荷系数	Y2	1.83		-
	Y0	1.01		-

NTN 4T-33012图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/74472dd3.html>

