

NSK 32334参数

安装尺寸	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	27.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	91.3	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	57000	g	重量
型号	型号	32334		-
外形尺寸	SD	170	mm	内径
	D	360	mm	外径
	T	127.00	mm	宽度
	B	120.0	mm	宽度
	C	100.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1370000	N
COR1		2050000	N	静载荷
CR2		140000	kgf	动载荷
COR2		209000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1000	1/min	脂润滑
	L0	1300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	202	mm	(最小)
	DB1	213	mm	(最大)
	DA2	342	mm	(最大)
	DA3	297	mm	(最小)
	DB2	337.0	mm	(最小)

NSK 32334图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/768cdfc9.html>

