

NSK HR30207J参数

基本额定载荷	COR1	59500	N	静载荷
	CR2	5500	kgf	动载荷
	COR2	6050	kgf	静载荷
极限转速	LG	5300	1/min	脂润滑
	L0	7100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	46	mm	(最小)
	DB1	43	mm	(最大)
	DA2	63	mm	(最大)
	DA3	62	mm	(最小)
	DB2	67.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	15.0	mm	作用点位置
常数	E	0.38		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	340	g	重量
基本额定载荷	CR1	54000	N	动载荷
型号	型号	HR30207J		-
外形尺寸	SD	35	mm	内径
	D	72	mm	外径
	T	18.25	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	15.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈

NSK HR30207J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/797e2a57.html>

