

TIMKEN 28985/28920参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	28985		内圈
	Cup (Outer)	28920		外圈
额定载荷	d	60.325	mm	内径
	D	101.6	mm	外径
	T	25.4	mm	宽度
	C1	105868	N	一百万转动态径向载荷
	C90	27490	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	20017	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	149015	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.37		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.43		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.41		系数
几何结构系数	Cg	0.1032		几何系数
尺寸	B	25.4	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	72.898	mm	轴肩直径
	da	67.056	mm	轴肩直径
	Aa	2.032	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.27	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	19.845	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	89.916	mm	轴承座挡肩直径
	Da	97.028	mm	轴承座挡肩直径
	a	-2.54	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	789.25	g	-

TIMKEN 28985/28920图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/79a60894.html>

