

NSK 30319CA参数

常数	E	0.54		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.61		系数
重量	MASS	6710	g	重量
型号	型号	30319CA		-
外形尺寸	SD	95	mm	内径
	D	200	mm	外径
	T	49.50	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	36.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	350000	N
COR1		430000	N	静载荷
CR2		35500	kgf	动载荷
COR2		44000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1800	1/min	脂润滑
	L0	2400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	116	mm	(最小)
	DB1	119	mm	(最大)
	DA2	186	mm	(最大)
	DA3	168	mm	(最小)
	DB2	188.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	13.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
RA1	2.5	mm	(最大)-外圈	
作用点位置	A	48.6	mm	作用点位置

NSK 30319CA图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7bc02c71.html>

