


NTN NN3006参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 30 | mm | - |
| | D | 55 | mm | 外径 |
| | B | 19 | mm | 宽度 |
| | R | 1.0 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | NN3006 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 31000 | N | 动载荷 |
| | COR | 37000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 3 150 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 3 800 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 12 000 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 15 000 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | FW | 0.0 | mm | - |
| | EW | 48.5 | mm | - |
| 重量 | MASS | 200 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 35 | mm | (最小) |
| | DB1 | 36.5 | mm | (最小) |
| | DC | 0 | mm | (最大) |
| | DD | 0 | mm | (最小) |
| | DA | 0 | mm | (最大) |
| | DB2 | 50 | mm | (最大) |
| | BB | 49 | mm | (最小) |
| | RAS | 1 | mm | (最大) |

NTN NN3006图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7e1216fd.html>

