

## NSK HR30324J参数

型号	型号	HR30324J		-
外形尺寸	SD	120	mm	内径
	D	260	mm	外径
	T	59.50	mm	宽度
	B	55.0	mm	宽度
	C	46.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	535000	N
COR1		655000	N	静载荷
CR2		54500	kgf	动载荷
COR2		67000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1400	1/min	脂润滑
	LO	1900	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	141	mm	(最小)
	DB1	154	mm	(最大)
	DA2	246	mm	(最大)
	DA3	223	mm	(最小)
	DB2	237.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	13.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	50.0	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	13900	g	重量

## NSK HR30324J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7ed8487e.html>

