


TIMKEN 5358/5335参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	5358		内圈
	Cup (Outer)	5335		外圈
额定载荷	d	47.625	mm	内径
	D	103.188	mm	外径
	T	43.6626	mm	宽度
	C1	212180	N	一百万转动态径向载荷
	C90	55157.9	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	27934.8	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	267338	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.97		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.30		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	2.02		系数
几何结构系数	Cg	0.0985		几何系数
尺寸	B	44.4754	mm	内圈宽度
	R	1.27	mm	最大轴肩倒角半径
	db	59.944	mm	轴肩直径
	da	57.912	mm	轴肩直径
	Aa	2.54	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.016	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	36.5125	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	88.9	mm	轴承座挡肩直径
	Da	97.028	mm	轴承座挡肩直径
	a	-16.002	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1764.47	g	-

TIMKEN 5358/5335图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8034ff59.html>

