

## NACHI 7200C参数

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 10      | mm    | 内径   |
|        | D        | 30      | mm    | 外径   |
|        | B        | 9       | mm    | 宽度   |
|        | r        | 0.6~1   | mm    | 径向   |
|        | r        | 0.6~2   | mm    | 径向   |
|        | r1       | 0.3~0.6 | mm    | 径向   |
|        | r1       | 0.3~1   | mm    | 径向   |
|        | 载荷中心     | a       | -2.2  | mm   |
| 安装尺寸   | da1(min) | 15      | mm    | (最小) |
|        | da2(min) | 15      | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 25      | mm    | (最大) |
|        | Da2(max) | 27.4    | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 0.6     | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 0.3     | mm    | (最大) |
|        | 重量       | Mass    | 34    | g    |
| 基本额定载荷 | Cr       | 6950    | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 3300    | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 40000   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 55000   | r/min | 油润滑  |

## NACHI 7200C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/80eaff8e.html>

