

NSK HR30219J参数

轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.79		系数
重量	MASS	3130	g	重量
外形尺寸	SD	95	mm	内径
	D	170	mm	外径
	T	34.50	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	27.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	223000	N
COR1		286000	N	静载荷
CR2		22800	kgf	动载荷
COR2		29200	kgf	静载荷
极限转速	LG	2200	1/min	脂润滑
	LO	2800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	113	mm	(最小)
	DB1	110	mm	(最大)
	DA2	158	mm	(最大)
	DA3	150	mm	(最小)
	DB2	159.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	7.5	mm	(最小)
	RA	2.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	33.7	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
型号	型号	HR30219J		-

NSK HR30219J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8258b73c.html>

