

## NSK 32964参数

|        |      |         |       |         |
|--------|------|---------|-------|---------|
| 安装尺寸   | DA3  | 404     | mm    | (最小)    |
|        | DB2  | 425.0   | mm    | (最小)    |
|        | SA   | 13.0    | mm    | (最小)    |
|        | SB   | 13.0    | mm    | (最小)    |
|        | RA   | 3.0     | mm    | (最大)-内圈 |
|        | RA1  | 2.5     | mm    | (最大)-外圈 |
| 作用点位置  | A    | 84.3    | mm    | 作用点位置   |
| 常数     | E    | 0.39    |       | 常数      |
| 轴向载荷系数 | Y1   | 1.50    |       | 系数      |
|        | Y0   | 0.84    |       | 系数      |
| 重量     | MASS | 32000   | g     | 重量      |
| 型号     | 型号   | 32964   |       | -       |
| 外形尺寸   | SD   | 320     | mm    | 内径      |
|        | D    | 440     | mm    | 外径      |
|        | T    | 76.00   | mm    | 宽度      |
|        | B    | 72.0    | mm    | 宽度      |
|        | C    | 63.0    | mm    | 宽度      |
|        | R    | 4.0     | mm    | (最小)-内圈 |
|        | R1   | 3.0     | mm    | (最小)-外圈 |
| 基本额定载荷 | CR1  | 900000  | N     | 动载荷     |
|        | COR1 | 1880000 | N     | 静载荷     |
|        | CR2  | 92000   | kgf   | 动载荷     |
|        | COR2 | 192000  | kgf   | 静载荷     |
| 极限转速   | LG   | 970     | 1/min | 脂润滑     |
|        | LO   | 900     | 1/min | 油润滑     |
| 安装尺寸   | DA1  | 341     | mm    | (最小)    |
|        | DB1  | 345     | mm    | (最大)    |
|        | DA2  | 426     | mm    | (最大)    |

## NSK 32964图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/85e60a49.html>

