

NSK HR32008XJ参数

型号	型号	HR32008XJ		-
外形尺寸	SD	40	mm	内径
	D	68	mm	外径
	T	19.00	mm	宽度
	B	19.0	mm	宽度
	C	14.5	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	53000	N
COR1		71000	N	静载荷
CR2		5400	kgf	动载荷
COR2		7250	kgf	静载荷
极限转速	LG	5300	1/min	脂润滑
	LO	7100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	49	mm	(最小)
	DB1	45	mm	(最大)
	DA2	62	mm	(最大)
	DA3	60	mm	(最小)
	DB2	65.5	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	15.0	mm	作用点位置
常数	E	0.38		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.87		系数
重量	MASS	280	g	重量

NSK HR32008XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8606b501.html>

