

## NSK 30334参数

外形尺寸	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	845000	N	动载荷
	COR1	1080000	N	静载荷
	CR2	86000	kgf	动载荷
	COR2	110000	kgf	静载荷
	极限转速	LG	950	1/min
	LO	1300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	197	mm	(最小)
	DB1	221	mm	(最大)
	DA2	342	mm	(最大)
	DA3	312	mm	(最小)
	DB2	332.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	18.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	70.1	mm
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.90		系数
重量	MASS	33500	g	重量
型号	型号	30334		-
外形尺寸	SD	170	mm	内径
	D	360	mm	外径
	T	80.00	mm	宽度
	B	72.0	mm	宽度
	C	62.0	mm	宽度

## NSK 30334图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8b62f436.html>

